

GB

- Area to be covered by mask must be clean. It is recommended that you wash and wax vehicle prior to installation. Always remove mask before washing vehicle.
- Any repainted surfaces in contact with mask must be allowed to cure completely. Consult paint manufacturer or repair facility if you are not sure.
- If mask should flap, due to high speed or wind conditions, adjust or remove mask completely.
- Hand clean mask using mild soap, rinse thoroughly with clean water, and line dry completely. Do not machine dry!
- Use Mopar® Vinyl Protector (P/N 04318017) to preserve color and finish.
- This product should be installed for the purpose of aiding in the blockage of cold air and snow. **THIS COVER MUST BE REMOVED WHEN TEMPERATURES REACH THE HIGH OF 30° F / -1° C.**
- When removed for storage, cover must be cleaned.

E

- El área donde va la máscara debe estar limpia. Se recomienda lavar el vehículo antes de la instalación. Siempre quite la máscara del vehículo antes de lavar el vehículo.
- Se debe permitir que cualquier superficie que se haya repintado y que esté en contacto con la máscara se seque y cure completamente. Consulte con el fabricante de la pintura o con un taller de reparación si no está seguro.
- Si la máscara se sacude, debido a la alta velocidad o a las condiciones del viento, ajuste o quite completamente la máscara.
- Limpie la máscara a mano usando un jabón suave, enjuague completamente con agua y tiéndala hasta que se seque completamente. ¡No la seque a máquina!
- Use Protector de Vinilo Mopar® (P/N 04318017) para conservar el color y el acabado.
- Este producto debe ser instalado con el propósito de ayudar a bloquear el aire frío y la nieve. **LA MÁSCARA DEBE RETIRARSE CUANDO LA TEMPERATURA SEA DE 30° F / -1° C.**
- La máscara debe limpiarse, cuando se retire para guardarla.

F

- Il faut bien nettoyer la partie qui doit être couverte par le protecteur. Il est recommandé de laver et de cirer le véhicule avant d'installer le protecteur.
- Toute surface repeinte qui se trouve en contact avec le protecteur doit être complètement sèche. Dans le doute, consulter le fabricant ou l'établissement de réparations.
- Si le protecteur vibre à haute vitesse ou dans certaines conditions climatiques, le réajuster ou l'enlever complètement.
- Laver le protecteur à la main à l'aide d'un savon doux. Le rincer à l'eau tiède et l'étendre pour le faire sécher. Ne pas le faire sécher à la machine.
- On peut utiliser le protecteur, Mopar® Vinyl Protector (P/N 04318017), pour garder la couleur et le fini.
- Ce produit devrait être installé dans le but de bloquer l'air froid et la neige. **VOUS DEVEZ RETIRER CETTE HOUSSE LORSQUE LES TEMPÉRATURES ATTEIGNENT -1° C / 30° F.**
- Il faut nettoyer la housse avant de la ranger.

